

Conector rapid QS-12

Numar piesa: 153035

FESTO



 General operating condition

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	11 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar ... 6 bar
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-13.775 psi ... 87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Presiune de lucru in functie de temperatura	-13.775 psi ... 203 psi
Clasificarea maritima	acces certificat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei producatorului la www.festo.com
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C ... 80 °C
Greutate produs	22 g
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt