

Conector rapid tip Y QSY-1/4-8

Numar piesa: 153142

FESTO



 General operating condition

Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 6.2 mm |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare | Acoperire |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | Forma Y |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar ... 6 bar |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -13.775 psi ... 87 psi |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa ... 1.4 MPa |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.95 bar ... 14 bar |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -13.775 psi ... 203 psi |
| Clasificarea maritima | acces certificat |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei producatorului la www.festo.com |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C ... 80 °C |
| Cuplu de strangere nominal | 9 Nm |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal | ± 20 % |
| Greutate produs | 25 g |
| Numar iesiri | 2 |
| Numar cabluri de alimentare | 1 |
| Tipul de montare | Hexagon extern SW14 |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior R1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm |
| Inel de eliberare de culoare | albastru |
| Material pivot de insurubare | Alama, nichelata |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PBT |
| Material inel detasabil | POM |
| Material garnitura furtun | NBR |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |