

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys Cc, Termostat Simplu 250V, Interval Temperatura 0... 60°C, Nc, °C

NSYCCOTHC

Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Termostat simplu
Gama de setare a temperaturii	0...60 °C
Informatii afisate	Temperatura in °C

Suplimentare

Tensiune de intrare	250 V
Tip senzor	Bimetal
Tip si compozitie contacte	NC
Rezistenta de contact	10 mOhm
Durata ciclului de service	100000 cic
Capacitate de comutatie maxima	2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6 10 A 250 V c.a. rezistiv 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c.
Conexiune electrica	4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm²
Mod de montare	Fixat cu clipsuri
Inaltime	Extern:68 mm
Latime	Extern 33 mm
Adancime	Extern:44 mm
Greutate neta	40 g
Locul de montare	Stalp Spacial Sina DIN 35mm Montanti transversali Pe placa de montaj
Temperatura ambientala de functionare	-20...80 °C
Grad de protectie IP	IP20
Histerezis	7 K +/- 0.4K
Numar de iesiri	1 functie de incalzire
Material	PC (policarbonat)
Culoare	Gri deschis

Intarziere flacara	Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
Certificari produs	UL

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,826 cm
Latime prima forma de impachetare	6,35 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,128 cm
Greutate prima forma de impachetare	63,504 g

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate