

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Vent. Fortata Climasys Ip54, 165M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF165M230PF

### Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Ventilator
Tip de filtru	Standard
Flux de aer	Debit de aer cu filtru standard: 165 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 193 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala	175...253 V
Tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz

### Suplimentare

Putere absorbita	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
[In] curent nominal	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la	50...51 dB
Tip rulment	Minge
Inaltime	Extern:268 mm
Latime	Extern 248 mm
Adancime	Extern:104 mm
Dimensiuni decupaj	223 x 223 mm
Greutate neta	1,14 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Presiune maxima	50 Pa flux de aer 0 m <sup>3</sup> /h
Conexiuni - borne	Conector Faston
Grad de protectie IP	IP54
Compozitie dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal

1 sablon de decupare  
1 cablu de alimentare

<b>Conditii de utilizare</b>	Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
------------------------------	--

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Numar unitati in prima forma de impachetare</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	19 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	25,5 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	27,5 cm
<b>Greutate prima forma de impachetare</b>	1,438 kg
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	CAR
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	4
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	28 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	41 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	59 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	6,674 kg
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	P12
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	64
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	95 cm
<b>Latime a treia forma de impachetare</b>	80 cm
<b>Lungime a treia forma de impachetare</b>	120 cm
<b>Greutate a treia forma de impachetare</b>	122 kg

## Durabilitatea ofertei

<b>Stare ofertă sustenabilă</b>	Produs Green Premium
<b>Regulamentul REACH</b>	<a href="#">Declaratia REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
<b>Fara mercur</b>	Da
<b>Regulamentul RoHS China</b>	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
<b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b>	Da

---

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

---

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

## Garanție contractuală

---

Garantie

18 months

Substitutii recomandate