

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Vent. Fortata Climasys Ip54, 300M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF300M230PF

### Prezentare generala

**Termen de livrare** Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni

### Principale

<b>Gama</b>	ClimaSys
<b>Nume produs</b>	ClimaSys CV
<b>Tip produs sau componenta</b>	Ventilator
<b>Tip de filtru</b>	Standard
<b>Flux de aer</b>	Debit de aer cu filtru standard: 300 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 350 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
<b>[Us] tensiune de alimentare nominala</b>	145...253 V
<b>Tensiune de intrare</b>	230 V 50/60 Hz

### Suplimentare

<b>Putere absorbita</b>	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
<b>[In] curent nominal</b>	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
<b>Nivel de zgomot &lt; la</b>	55...56 dB
<b>Tip rulment</b>	Minge
<b>Inaltime</b>	Extern:268 mm
<b>Latime</b>	Extern 248 mm
<b>Adancime</b>	Extern:116 mm
<b>Dimensiuni decupaj</b>	223 x 223 mm
<b>Greutate neta</b>	1,3 kg
<b>Material</b>	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
<b>Culoare</b>	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
<b>Temperatura ambientala de functionare</b>	-10...70 °C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-40...70 °C
<b>Presiune maxima</b>	158 Pa flux de aer 0 m <sup>3</sup> /h
<b>Conexiuni - borne</b>	Conector Faston

<b>Grad de protectie IP</b>	IP54
<b>Compozitie dispozitiv</b>	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare 1 cablu de alimentare
<b>Conditii de utilizare</b>	Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Numar unitati in prima forma de impachetare</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	18,5 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	25,5 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	27,0 cm
<b>Greutate prima forma de impachetare</b>	1,642 kg
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	CAR
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	4
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	28,0 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	40,0 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	60,0 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	7,476 kg
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	P12
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	64
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	95,0 cm
<b>Latime a treia forma de impachetare</b>	80,0 cm
<b>Lungime a treia forma de impachetare</b>	120,0 cm
<b>Greutate a treia forma de impachetare</b>	135,0 kg

## Durabilitatea ofertei

<b>Stare ofertă sustenabilă</b>	Produs Green Premium
<b>Regulamentul REACH</b>	<a href="#">Declaratia REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
<b>Fara mercur</b>	Da

---

<b>Regulamentul RoHS China</b>	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
<b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b>	<a href="#">Da</a>
<b>Raport de mediu</b>	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
<b>Profil circularitate</b>	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

---

## Garanție contractuală

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Substitutii recomandate