

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Vent. Fortata Climasys Ip54, 38M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF38M230PF

### Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Ventilator
Tip de filtru	Standard
Flux de aer	Debit de aer cu filtru standard: 38 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 39 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala	150...250 V
Tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz

### Suplimentare

Putere absorbita	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] curent nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la	40...41 dB
Tip rulment	Minge
Inaltime	Extern:137 mm
Latime	Extern 117 mm
Adancime	Extern:49 mm
Dimensiuni decupaj	92 x 92 mm
Greutate neta	0,22 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura ambientala de functionare	-10...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Presiune maxima	29 Pa flux de aer 0 m <sup>3</sup> /h
Conexiuni - borne	Cablu
Grad de protectie IP	IP54
Compozitie dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal

<b>Conditii de utilizare</b>	<p>Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara</p> <p>Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima</p> <p>Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat</p> <p>Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat</p> <p>Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor</p>
------------------------------	---

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Numar unitati in prima forma de impachetare</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	7,0 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	12,0 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	14,5 cm
<b>Greutate prima forma de impachetare</b>	280,0 g
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	CAR
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	34
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	60,0 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	40,0 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	28,0 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	10,94 kg
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	P12
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	544
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	95,0 cm
<b>Latime a treia forma de impachetare</b>	80,0 cm
<b>Lungime a treia forma de impachetare</b>	120,0 cm
<b>Greutate a treia forma de impachetare</b>	190,0 kg

## Durabilitatea ofertei

<b>Stare ofertă sustenabilă</b>	Produs Green Premium
<b>Regulamentul REACH</b>	<a href="#">Declaratia REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
<b>Fara mercur</b>	Da
<b>Regulamentul RoHS China</b>	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
<b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b>	Da

---

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

---

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

---

## Garanție contractuală

---

Garantie

18 months

Substitutii recomandate