

Tub material plastic PUN-H-12X2-BL


Cod: 197387

★ Gama de produse standard

Aprobat pentru utilizare in industria alimentara

Acest produs nu este adecvat pentru fittingurile cu impingere CN si PK.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	62 mm
Diametru interior	8 mm
Raza minima de incovoiere	33 mm
Proprietatile tuburilor	Adecvat pentru lanturi port-cablu in aplicatii cu un numar mai mare de cicluri
Conditii de testare ale tuburilor	Adecvat pentru lanturi portcablu: > 5 milioane de cicluri conform cu FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Material testat la foc	UL94 HB
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,0729 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 12 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)