

# Tub material plastic PUN-H-4X0,75-BL

Cod: 197383

★ Gama de produse standard

Aprobat pentru utilizare in industria alimentara

Acest produs poate fi utilizat cu tipurile de racorduri: QS, NPQP,  
NPQM, CRQS si CK

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	16 mm
Diametru interior	2,6 mm
Raza minima de incovoiere	8 mm
Proprietatile tuburilor	Adecvat pentru lanturi port-cablu in aplicatii cu un numar mai mare de cicluri
Conditii de testare ale tuburilor	Adecvat pentru lanturi portcablu: > 5 milioane de cicluri conform cu FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Material testat la foc	UL94 HB
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,0085 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 4 mm pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)